

AIR SENSOR ice -18℃^{最大}

金属面で吸熱 & 即冷却
※冷却温度は環境温度を基準にしています。



8h

最大8時間稼働



静音で場所を選ばない



衣服が膨らまない

首裏、両脇、3ヶ所を即冷却。
熱中症対策におすすめのNEWアイテム、新登場。

使用方法



ベスト内側接続部分にベルチェ式クーラーを溝に合わせてはめ込みます。




はめ込んだ後、右に回してベルチェ式クーラーを取り付けます。



ベスト外側接続部分に、通気スベサーを溝に合わせてはめ込み、右に回して取り付けます。

装着イメージ



ベスト内側



ベスト外側

KS-2100

ベスト&デバイスフルセット オープン価格+消費税


内容／ベルチェ式クーラー専用ベスト、
ベルチェ式クーラー3個、
通気スベサー3個、
ミニバッテリー、三股ハブケーブル、
ACアダプター充電器、本説明書兼保証書

NEW

薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアの
インナーとしても着用可能。相乗効果で冷却効果がさらにアップ。




ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子。
電源を入れると瞬時に冷たくなり、効率的に身体を冷やします。



■ペルチェ式クーラー専用ベスト

素材／表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100%
(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100%

	S	F	O
着丈	42	45	48
肩巾	30	32	38
胸囲	70	76	92



■ペルチェ式クーラー及びミニバッテリーの仕様

冷却温度	連続可動時間 ※2
-10℃	約8時間
-12℃	約6時間
-14℃	約4時間
-18℃	約2時間 ※1
重量	57g(1個)、通気スベサー-6.2g(1個)
寸法	直径:64mm/厚み:22mm/171g(3個)

※1 ※電源ON時、中から開始
※使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。

バッテリー	出力
弱	2.6V
中	3V
強	3.6V
最強	4.8V

※電源ON時、中から開始
※使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。

定格容量	充電式リチウムイオン電池 (DC7.26V/3350mAh/24.32Wh)
定格入力	DC8.4V/1.5A
入力端子	—
出力端子	—
外形寸法	W60xD22xH99mm
質量	130g
充電時間	約3〜4.5時間
風量調整機能	押しボタン式4段階
防滴性能	—
耐衝撃性能	—
充電回数	約500回

※1 当社標準/バッテリー使用で測定した値です。
(標準測定温度25℃)ご使用時の目安としてください。

※2 当社標準/バッテリーをフル充電時の値です。
使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。